

# **АКВАФОР®**

фильтры для воды

## **Инструкция по эксплуатации**

### **Модули сменные мембранные K050, K0100**

предназначены для очистки питьевой воды  
в водоочистителях и автоматах питьевой воды  
следующих моделей: Аквафор Кристалл ОСМО,  
Аквафор Морион, DWM



Модуль сменный мембранный	КО50	КО100
Производительность максимальная (при температуре воды +25°C и давлении 4 атм)	7,8 л/час	15,6 л/час
Максимальное рабочее давление воды	0,61 МПа (6 ат)	
Температура воды	+5...+38°C	
Габаритные размеры модуля, не более	диаметр – 80 мм, высота – 310 мм	
Цвет центрального штуцера модуля	черный	
Дата выпуска / Штамп ОКК – Отмечен модуль сменный мембранный, находящийся в коробке:		

## КО50 или КО100

Модуль сменный мембранный представляет собой обратноосмотическую мембрану в неразборном корпусе и предназначен для очистки питьевой воды при установке в Водоочиститель Аквафор Кристалл ОСМО, Аквафор Морион и DWM.

## Комплектность

Модуль сменный мембранный	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Комплект упаковки	1 шт.

## Замена мембранного модуля



Рис. 1

- закройте кран\* на баке-накопителе.
  - перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.
  - нажав до упора и удерживая стопорную кнопку, поверните использованный мембранный модуль против часовой стрелки и снимите его.
  - отсоедините дренажную трубку от дренажного штуцера корпуса модуля. Для этого выньте из-под пластиковой втулки стопорную клипсу, нажмите на торец пластиковой втулки и вытяните трубку.
  - снимите с нового мембранного модуля термоусадочную пленку и транспортную заглушку (в случае наличия).
  - убедитесь, что поверхности на уплотнительных кольцах подсоединительного фланца (верхняя часть модуля) чистая.
  - проверьте наличие ограничителя потока (рестриктора)\*\* в дренажной трубке (рис. 1).
  - подсоедините дренажную трубку к новому мембранному модулю (для этого просто вставьте предварительно смоченный водой конец трубки во втулку дренажного штуцера до упора на глубину примерно 15 мм).
  - вставьте стопорную клипсу под пластиковую втулку дренажного штуцера.
  - вставьте мембранный модуль в соответствующее гнездо блока коллекторов до упора и, слегка надавливая, поверните модуль по часовой стрелке до щелчка.
  - открыв подачу воды, убедитесь, что водоочиститель герметичен.
  - через некоторое время вода начнет капать из крана для чистой воды.
- Через 40 минут закройте кран для чистой воды и откройте кран\* на баке-накопителе, после чего начнется процесс заполнения бака.

\*Если бак-накопитель Вашего водоочистителя оснащен краном.

\*\*Входит в комплект водоочистителя.

## Рекомендации по эксплуатации

Мембранный модуль поставляется в герметичной упаковке. При вскрытии упаковки хранить мембранный модуль не более 3-х дней. Не подвергать мембранный модуль воздействию высоких и низких температур, попаданию прямого солнечного света.

Если исходная вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001, срок службы мембранного модуля резко снижается.

Если исходная вода существенно отличается от требований СанПиН 2.1.4.1074-2001, рекомендуется установить дополнительные системы водоподготовки (обезжелезиватель, умягчитель, обеззараживатель, механический фильтр и т.д.)

При транспортировке, хранении и использовании модулей предохраняйте их от ударов и падений, а также от замерзания в них воды.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Своевременно заменяйте модули в Вашем водоочистителе.  
**ПОМНИТЕ**, водоочиститель с модулями, исчерпавшими ресурс, – красивая, но бесполезная вещь.

## Гарантии изготовителя

**Срок службы (ресурс)\*** модуля сменного мембранного:

КО50, КО100 – не более 1 года\*\*.

По окончании срока службы модуль следует заменить.

Срок службы (ресурс) сменного модуля исчисляется с даты его продажи потребителю через розничную сеть. Дата продажи сменного модуля указывается продавцом в данном паспорте (стр. 7). Если в паспорте отсутствует дата продажи, срок службы исчисляется с даты изготовления сменного модуля.

**\*\*Позиция компании Аквафор – безопасность потребителя.**

Бытовой водоочиститель должен равно хорошо решать две важнейших для потребителя задачи:

1) в штатном режиме удалять из воды постоянно присутствующие небольшие количества вредных примесей на протяжении всего срока службы.

2) в случае экстремальной ситуации защитить здоровье потребителя, снижая концентрации вредных веществ, многократно превышающие предельно допустимые, до уровня, соответствующего нормам СанПиН.

**Срок хранения модуля сменного мембранного** до начала эксплуатации – не более 1 года при температуре от +5 до +38°C, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе сменного мембранного модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю.

Не принимаются претензии по модулям, имеющим внешние повреждения.

Изготовитель не несёт ответственность за правильность установки модуля.

Сменный модуль не требует предпродажной подготовки.

Цена договорная.

\*Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.  
ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5 п.6, п.1

# АКВАФОР®

© 2006–2014 ООО «АКВАФОР»

Изготовитель – ООО «АКВАФОР»  
Россия, 197110, Санкт-Петербург,  
Пионерская ул., 27 лит. А  
www.aquaphor.ru



Система менеджмента качества ООО «Аквафор» сертифицирована на соответствие ISO 9001:2008 фирмой TUV NORD CERT (Германия).

Модули сменные мембранные КО50, КО100 не подлежат подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011.  
ТУ 3697-043-11139511-2004.

*Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя усовершенствования без отражения их в паспорте.*

Дата продажи / Штамп магазина

## Позиция модуля в водоочистителе по ходу движения воды

Модуль сменный фильтрующий Водоочиститель	K2	K3	K7	ЭКО K7B	K7M	K5	KP5	KH	K7F*	Модуль сменный мембранный	
										KO50	KO100
Аквафор Кристалл	2	1	3								
Аквафор Кристалл Н		1	3					2			
Аквафор Кристалл А (исполнение 1)	3	2				1					
Аквафор Кристалл А (исполнение 2)	2		3				1				
Аквафор Кристалл А (исполнение 3)	2		3			1					
Аквафор Кристалл ЭКО		1	3	2							
Аквафор Кристалл ЭКО Н		1	4	3				2			
Аквафор Кристалл ОСМО	2		4***		(4)***		1			3**	(3)**
Аквафор МОРИОН	2		4***		(4)***		1			3**	(3)**

\*Используется в Фильтрах-диспенсерах Аквафор и Водоочистителях Фонтанчик питьевой воды Аквафор.

\*\*Указывает на то, что в зависимости от модели водоочистителя следует использовать модуль КО50 или КО100.

\*\*\*Указывает на то, что можно использовать модуль К7 или К7М.

# АКВАФОР®

ООО «Аквафор»  
Россия, 197110  
Санкт Петербург  
Пионерская ул., 29  
[www.aquaphor.ru](http://www.aquaphor.ru)