

Гарантия для XJ- 600 предоставлена
компанией 

Изделие	Серийный номер	
Магазин	Дата покупки число/месяц/год	
Покупатель	Фамилия И. О. (подпись)	С условиями гарантии ознакомлен, претензий к внешнему виду не имею.
Магазин	Название и адрес магазина (штамп или печать продавца)	

Годовая гарантия

- 1) Все компоненты устройства XJ- 600 перед отправкой с завода подвергаются тщательной проверке качества. В течение одного года с момента приобретения покупателям гарантируется бесплатная замена дефектных частей в пределах оговоренных настоящей гарантией условий, если по результатам проведенной нашей компанией проверки окажется, что неполадки или повреждение устройства и/или его частей произошли при нормальных условиях эксплуатации.
- 2) Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные разборкой или вмешательством в работу внутренних частей устройства, использованием устройства в целях, не указанных в руководстве пользователя, подключением его к неправильному источнику энергии и/или напряжению, а также на повреждения, возникшие по причине попадания в устройство воды или по причине природных катастроф.
- 3) Гарантия не распространяется на адаптеры, батареи питания, аккумуляторные батареи.
- 4) Сохраняйте кассовый чек, как доказательство покупки и действительности настоящей годовой гарантии.
- 5) Проследите за правильностью заполнения гарантийного талона.

AIC Climatexnik SPA ITALY

Производитель:
SHANGHAI NEO.TEC ELECTRON CO., LTD.
4501 HU QING PING HIGHWAY, SHANGHAI, CHINA
Шанхай NEO.TEC Электроник компани, Китай
Официальный сайт AIC
<http://www.airincom.ru>

Сервисный центр: Москва, ул Автомоторная 2,
ООО «Ремсервис-СЕ»
Телефон: (095)4564261, 4544591,4567785, 4568660
Гарантия 1 год. Срок службы 2 года



AE 61



XJ-600

ИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ AIC XJ-600

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


XJ-600
ИНСТРУКЦИЯ

XJ-600
ИНСТРУКЦИЯ

Свойства прибора

- Прибор вырабатывает отрицательные ионы и активный кислород, благодаря чему предотвращает рост различных микроорганизмов, нейтрализует бактерии, сигаретный дым и неприятные запахи, а также делает воздух чистым и свежим.
- Свежий воздух, непрерывно циркулирующий во время движения, обостряет внимание и помогает чувствовать себя комфортно, снижая усталость во время путешествия.
- Компактная конструкция позволяет размещать устройство сверху на передней панели салона автомобиля, не ухудшая обзор.

Эксплуатация устройства

- С помощью поставляемой в комплекте клейкой ленты, закрепите устройство сверху на передней панели и убедитесь, что выходное отверстие направлено внутрь автомобиля.
- Вставьте штекер в прикуриватель и поверните расположенный сбоку на устройстве переключатель во включенное положение. Загоревшийся зеленый светодиод свидетельствует о том, что устройство начало работать. Чтобы выключить устройство, поверните переключатель в выключенное положение. При этом индикатор должен погаснуть.
- Если эффективность работы устройства заметно снизилась или по прошествии 2 месяцев использования, необходимо очистить устройство следующим образом:
 1. Отключите устройство от прикуривателя и осторожно снимите верхнюю крышку. Не ломайте при этом четыре замка на крышке.
 2. С помощью кусочка ваты, смоченной в спирте, очистите иглы электродов и перфорированную пластину пылеуловителя. Не повреждайте внутренние электронные части.
 3. Вытрите насухо оставшуюся влагу и закройте крышку. Включать устройство разрешается только после того, как оно полностью просохнет.

Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Выработка ионов	Выработка активного кислорода	Размеры (мм)	Вес
XJ-600	12 В постоянного тока	2 Вт	1x10 ⁴ /см ³	0,05 мг/м ³	140x74x38	180 г

Внимание

- Данное устройство может использоваться только на автомобилях с напряжением сети 12 В постоянного тока. Запрещается использовать устройство на автомобилях с сетью напряжением 24 В постоянного тока.
- Отключайте устройство от прикуривателя, если двигатель автомобиля в течение длительного времени работает на холостом ходу. Это позволит избежать повреждения устройства от скачка напряжения аккумулятора при работе с пониженной нагрузкой.
- Эффективность устройства снижается, если окна автомобиля открыты. Рекомендуется в такие моменты отключать устройство, чтобы продлить срок его службы.
- Защищайте устройство от дождя. Не допускайте попадания любых жидкостей в устройство.
- Для очистки устройства снаружи используйте только мягкие чистящие средства. Запрещается использовать для этого спирт, бензин и другие растворители, так как они могут повредить корпус устройства.
- Область применения
Автомобили различных типов
- Послепродажное обслуживание
При возникновении неполадок обратитесь в ближайший сервисный центр для осмотра и ремонта устройства.

Общая схема

